

Baubeschrieb Mietsystem Typ AR

Rahmenkonstruktion:	<i>Verschweisste Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, mit Querrippen verstärkt.</i>	
Korrosionsschutz:	<i>Rahmenkonstruktion</i>	<i>grundiert und lackiert</i>
	<i>Profilblech-Aussenverkleidung</i>	<i>verzinkt</i>
	<i>Dachblech, Blindboden-Flachblech</i>	<i>verzinkt</i>
Dachaufbau:	<i>Dachhaut aus verzinktem Flachblech 0.60 mm stark, Lagerung auf Holzträgern, die zu einer verwindungssteifen Einheit mit der Rahmenkonstruktion verschraubt werden. Deckenverkleidung aus beidseitig beschichteten Spanplatten E1, V20, 10 mm stark, weiss. Dachbelastbarkeit (Schneelast) 100 kg/m² (1000 N/m²).</i>	
	<i>Isolierung mit 100 mm Mineralwolle, U = 0.36 W/m²K.</i>	
Wandaufbau:	<i>Aussenverkleidung aus verzinktem Profilstahlblech, 0.60 mm stark, auf Holz-Wandgerippe angebracht.</i>	
	<i>Isolierung mit 100 mm Mineralwolle, U = 0.36 W/m²K.</i>	
Bodenaufbau:	<i>Blindboden aus verzinktem Flachblech, 0.60 mm stark, auf Bodenquerträgern lagernd, wasserfest verleimte Spanplatte, 22 mm stark, V100 E1. Bodenbelastbarkeit 200 kg/m² (2000 N/m²), höhere Verkehrslast auf Wunsch.</i>	
	<i>Isolierung mit 100 mm Mineralwolle, U = 0.35 W/m²K.</i>	
Bodenbelag:	<i>PVC-Bodenbelag, 2 mm stark, in Bahnen verlegt, vollflächig verklebt und Nähte verschweisst. Farbe: grau meliert, Bodenbrücke aus Chromstahlblech.</i>	
Aussenlackierung:	<i>Zweikomponentenlackierung in RAL-Nr. 9010 (reinweiss), Dachbord in RAL 5010 (enzianblau).</i>	
Innenverkleidung:	<i>Beidseitig kunststoffbeschichtete Spanplatten, 10 mm stark, weiss.</i>	
Trennwände:	<i>Trennwand doppelwandig, Tragrahmen aus Holz, beidseitig verkleidet wie Innenbekleidung.</i>	
Aussentüre:	<i>Einflügelige Stahltüre, 875 x 2000 mm, Isolationsstärke 40 mm, mit Zylinderschloss und Drückergarnitur.</i>	
Fenster:	<i>Kunststoff-Fenster, 950 x 1200 mm, Dreh-/ Kipp-Beschlag, isolierverglast, mit PVC-Rollladen.</i>	
Elektrische Installation:	<i>230/400 V, Ein- und Ausgangsstecker CEE 32 A, Sicherungskasten, pro Türe 1 Schalter-/ Steckdosenkombination, FL-Leuchten 1x 36 W und Dreifachsteckdosen nach Bedarf. Alle Leitungen unter Putz verlegt. Inkl. Elektro-Heizung.</i>	