

## Fugenschneider Compactcut 300 Benzin

### Eigenschaften

- Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine geschlossene Gewindespindel mit Schnitttiefeanzeige, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden
- Spindel ausserhalb des Schmutzbereiches und durch ein verzinktes Stahlrohr geschützt
- Sägehaube serienmässig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Leicht abnehmbare Sägehaube
- Serienmässig mit Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm
- Ein grosser Wassertank von 30 l Kapazität mit grosser Einfüllöffnung und Tragegriffen erleichtert das Nachfüllen und reduziert die Arbeitsunterbrechungen
- Anschluss für externe Wasserzuführung mit separat einstellbarem Wasserhahn
- Die serienmässige Flanschbesprühung sorgt für einen sparsamen Wasserverbrauch und für eine optimale Kühlung des Sägeblattes; dadurch werden höhere Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet
- Wassertank nach vorne kippbar – müheloses Betanken möglich, Wassertank kann vollständig entleert werden
- Beim Schneiden kann durch den kippbaren Tank mehr Gewicht auf das Sägeblatt verlagert werden
- Der Vibrationsdämpfungsgriff reduziert die Vibrationen, die auf den Anwender einwirken und verbessert so die Arbeitsbedingungen
- Handgriff stufenlos verstellbar und um 180° drehbar für optimalen Geradeausschnitt
- Beste Transportmöglichkeit durch Kranaufhängung und Haltegriffe
- Serienmässig mit Feststellbremse

### Technische Daten


Schnitttiefe:	180 mm
Sägeblattdurchmesser:	max. 500 mm
Sägeblattaufnahme:	25.4 mm
Antriebsmotor:	HONDA Benzin 1-Zylinder
Ausgangsleistung:	max. 8.7 kW, 11.8 PS
Sägeblattdrehzahl:	2'300 1/min
Abmessung (L x B x H):	1'040 x 585 x 910 mm
Gewicht:	105 kg



### Passendes Sägeblatt



**FS500BSW12**  
Diamantblatt BSW 12, ø 500 mm, für Beton



**FS500ASW11**  
Diamantblatt ASW 11, ø 500 mm, für Asphalt