



Condicta Lagercontainer – sicher und geschützt lagern mit System

Der stabile ISO-Norm-Lagercontainer ist dreifach stapelbar und hat eine Doppelflügeltür. Zudem ist die verschweisste Stahlkonstruktion einbruchssicher.

Technische Daten

- Grundrahmen in Stahlblech 3 mm
- Serienmässig mit Gabelstaplertaschen 320 × 90 mm, Achsmass 940 mm
- Stahl-Fussboden mit Riffelblech 3 mm, vollverschweisst
- Festzurrhaken beidseitig am Dach und am Boden
- Dach begehrbar, aus Stahlblech 1.5 mm, mehrfach gesickt
- Seitenwände in Trapezstahlblech 1.5 mm, zwei Zwangsentlüftungen an den Längsseiten
- Doppelflügeltüre, serienmässig mit Gummiabdichtung, Einbruchschutzhaube



Lagercontainer (Kauf oder Miete)



Einbruchschutzhaube



Stahl-Fussboden mit Riffelblech 3 mm, vollverschweisst mit Festzurrhaken



Festzurrhaken beidseitig am Dach



Kundenspezifische Spezialausführungen
(nur bei Kauf möglich, nicht im Mietpark enthalten).



Typ	8 Fuss-Container		10 Fuss-Container		20 Fuss-Container	
	aussen	innen	aussen	innen	aussen	innen
Masse						
Länge	2.43 m	2.27 m	2.99 m	2.80 m	6.05 m	5.88 m
Breite	2.20 m	2.10 m	2.43 m	2.33 m	2.43 m	2.33 m
Höhe	2.26 m	2.07 m	2.59 m	2.41 m	2.59 m	2.41 m
Gewicht	760 kg		1'070 kg		1'700 kg	
Inhalt	10 m ³		15.8 m ³		33.1 m ³	
Nutzlast	5'000 kg		10'000 kg		15'000 kg	
Sondergrössen auf Anfrage						

Lackierung

Standardlackierung
(Miete und Occasionen)



Sonderfarben
(Mehrpreis, nur bei Kauf möglich)

